

ZESTAWIENIE DREWNA Dz1

DŁUGOŚCI BEZ NADDATKU

Numer elementu	Nazwa elementu	Wymiary [mm*mm]	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość [m3]
1	pas gorny	40*140	494	2	0.055
2	pas dolny	40*140	810	1	0.045
3	slup	40*140	266	1	0.015
4	krzyz	40*140	220	2	0.025
5	slup	40*140	145	2	0.016
Razem			1935.00	8	0.156
SZTUK 82					12.79

ZESTAWIENIE DREWNA Dz2

DŁUGOŚCI BEZ NADDATKU

Numer elementu	Nazwa elementu	Wymiary [mm*mm]	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość [m3]
1	pas gorny	40*140	367	2	0.041
2	pas dolny	40*140	600	1	0.034
3	slup	40*140	195	1	0.011
4	krzyz	40*140	160	2	0.018
Razem			1322.00	6	0.104
SZTUK 23					2.40

ZESTAWIENIE DREWNA Dz3.1

DŁUGOŚCI BEZ NADDATKU

Numer elementu	Nazwa elementu	Wymiary [mm*mm]	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość [m3]
1	pas gorny	40*140	509	2	0.057
2	pas dolny	40*140	848	1	0.047
3	slup	40*140	266	1	0.015
4	krzyz	40*140	222	2	0.025
5	slup	40*140	158	2	0.018
Razem			2003.00	8	0.162
SZTUK 2					0.324

ZESTAWIENIE DREWNA Dz3.2

DŁUGOŚCI BEZ NADDATKU

Numer elementu	Nazwa elementu	Wymiary [mm*mm]	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość [m3]
1	pas gorny	40*140	557	2	0.062
2	pas dolny	40*140	961	1	0.054
3	slup	40*140	266	1	0.015
4	krzyz	40*140	237	2	0.027
5	slup	40*140	158	2	0.018
Razem			2179.00	8	0.176
SZTUK 1					0.176

Numer elementu	Nazwa elementu	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość [m3]
1	deska klej	500	4	0.144
2	przewiazka	30	14	0.030
3	oparcie	35	2	0.006
Razem		565	20	0.180
SZTUK 8				1.44

Rs ramiaki szczytowe
szt.8

UWAGI:

1. Drewno konstrukcyjne winno spełniać wymogi wytrzymałościowe zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Drewno winno być suszone komorowo, czterostronnie strugane, być okorowane bez śladów zarobaczenia silnizny, pozbawione sęków, pęknięć, krzywizny i wichrowatości
3. Do zabezpieczenia drewna przed działaniem ognia, grzybów i owadów użyć impregnat Fobos M4 (lub środek równorzędny)
4. Mocowanie wiązarow bezpośrednio do wieńca żelbetowego na przekładce z papy podkładowej kotwami rozporowymi M10x90
5. Ramiaki szczytowe deskowe z przewiązkami rozstaw 30cm
6. Stężenia pionowe o przekroju 40x60mm wiązarów jednogałęziowych nabijać w pobliżu punktów węzłowych .
7. Stężenie połaciowe stanowi poszycie z płyt MFP gr.18mm

POŁĄCZENIA W WĘZŁACH WIĄZARÓW DREWNIANYCH NA PŁYTKI KOLCZASTE WG PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI

Drewno C24
wilg.max 18%

Nazwa inwestycji :	BUDOWA PRZEDSZKOLA		CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Turznice 40 ; 86-300 Grudziądz biuro : ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel. 56 65 79 491 e.mail : gruss.concept@gmail.com	
Adres inwestycji :	dz. nr 138/4 , 138/7 obręb 0011 87-214 Płużnica		Data opracowania : CZERWIEC 2016	Stadium projektu : BUDOWLANY
Inwestor :	Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica		Kreślarz : mgr inż. Paweł Borczon	Branża : KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku :	RZUT KOSTRUKCJI DACHU	Numer rysunku : K.05	Skala : 1:100	Numer projektu : 41/2015
FUNKCJA :	IMIĘ I NAZWISKO :	SPECJALNOŚĆ :	NR UPRAWNIEŃ :	PODPIS :
PROJEKTANT	MGR INŻ. PAWEŁ BORCZON	KONSTR.-BUD.	KUP / 0089 / POOK / 12	
PROJEKTANT	MGR INŻ. WOJCIECH REMUS	KONSTR.-BUD.	KUP / 0006 / POOK / 08	